



ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ
ЦЕНТР ПО САПРОПЕЛЮ

Астрахань. ул. Ульянова, 67. тел. +7(8512)732220. 305625. факс +7(8512)305625. E-mail: danil@astranet.ru
www.saprex.ru

ДОЗАТОРЫ В КОМПЛЕКСАХ ФАСОВКИ САПРОПЕЛЯ

Дельта 5... 50 АКД-3(Т,П)-ПР



Назначение

Фасовка в открытые мешки до 50кг хорошо сыпучих продуктов не требующих уплотнения, таких, как сахар, зерно, крупа, гранулы и т.п.

Описание работы

По команде «ПУСК» пневмозажимы фиксируют мешок, предварительно надетый на воронку мешкодержателя. При этом срабатывает датчик зажатого положения мешкозажима и включается процесс дозирования в режиме грубо/точно. После завершения процесса дозирования и фиксации в памяти ТВ результатов дозирования, разжимается мешкозажим, и мешок спадает на транспортёр мешков (дополнительное оборудование). Во время работы дозатора, на верхнем индикаторе весового преобразователя отображается текущий вес в мешке, а на нижнем индикаторе отображается один из нескольких счётчиков, переключаемых по кольцу: количество отвесов, суммарный вес отдозированного продукта и др.

Технические характеристики

Класс точности по ГОСТ 10223-97	0,5
Наибольший предел дозирования (НПД), кг	10; 25; 50
Наименьший предел дозирования (НМПД) кг	3; 7,5; 15
Питание электрическое в случае комплектации электроприводом заслонок	220В/50Гц/50ВА
Питание сжатым воздухом, МПа	0,5-0,8
Производительность, мешков/час	до 240
Габаритные размеры в упакованном виде (2 места), мм В x Ш x Д масса каждого места, кг	несущая рама – 1900x1200x900, 190кг мешкозажим, заслоночный узел и др. комплектующие – 780x1100x760, 150кг
Диапазон рабочих температур: без осушки воздуха с осушкой воздуха	0... +40 ?С -30... +40 ?С

Стандартная комплектация

Несущая рама с заслоночным узлом (заслонки с пневмоприводом) и зажим мешка с пневмоприводом

Шкаф управления с пускорегулирующей аппаратурой

Шкаф пневматики

Весовой преобразователь-контроллер ТВ-003/05Д. В ближайшее время будет заменён на ТВ-011 (RS-232/485), нержавеющая сталь, IP65 по лицевой панели

Паспорт, руководство по эксплуатации

Свидетельство о первичной поверке органами ГМС РФ

Гарантия 18 мес.

Дополнительная комплектация

Тракт (заслонки, формирователь потока и весоизмерительная воронка) из нержавеющей стали

Взрывозащищенное исполнение

Программное обеспечение для учета

Транспортер для мешков длиной L=4м

Дополнительные сведения

Дозатор «ДЕЛЬТА» внесен в Государственный Реестр средств измерений РФ под № 20791.

Дозатор «ДЕЛЬТА» внесен в Госреестр средств измерения Р.Беларусь под № РБ 03 02 1420 06.

Типовой проект цеха фасовки сапропеля с применением данного оборудования на CD – 1000 руб. + доставка.

Рабочий проект цеха фасовки сапропеля с применением данного оборудования на бумажном и CD носителе в 2 экз. – 65 тыс. руб.