

Специальная научно-техническая, технологическая учебная, прикладная и проектно-информационная литература для открытия и осуществления малого и среднего бизнеса по добыче, подготовке и переработке сапропеля в товарную продукцию

Землесосный снаряд MZ 160 М



Земснаряд может быть использован для очистки рек, водоемов. В качестве рыхлителя используется фреза

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип корпуса	понтонный
Привод маслостанции	дизель «Perkins» 404D-22
Приводы исполнительных механизмов	гидравлические
Количество понтонов, шт	3
Длина корпуса, м	6,6
Ширина, м	2,85
Высота борта, м	0,8
Глубина разработки, м	5
Грунтовой насос, центробежный	КФС-160/10
Дальность выброса, м.	150
Производительность м ³ /час.	
По воде	160
По пульпе	32
По песку	10
Способ рыхления грунта	механический (фреза)
Общая мощность привода, кВт	37,3
Общий вес, т (без топлива)	2,6
Расход топлива л/ч.	6

Консультация, заказ специалиста на выезд к заказчику, подготовка договоров поставки по тел.
 +78512732220

ОБОРУДОВАНИЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМ В УКРАИНЕ