

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ЗЕМСНАРЯД МЗ-30

Землесосный снаряд (мини) MZ –30 с погружным насосом предназначен для удаления илстых, песчаных, гравийно – песчаных отложений с размером твёрдых частиц до 20мм.

Корпус земснаряда – сборного типа, состоит из 2-х понтонов соединённых между собой двумя платформами – одна в кормовой вторая в носовой части. В зависимости от выбранного способа энергообеспечения насоса электроэнергия подаётся либо от генератора (располагать генератор рекомендуется на берегу), либо от берегового источника. Способ перемещения тросово-якорный.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Габаритные размеры	
ширина, м	2,2
длина, м	3
высота, м	2,2
вес, кг (без насоса)	1200
осадка	0,25
Тип земснаряда / электрический	
Насос шламовый «Тоуо DP5-3»	
напор, м	12
размер твердых частиц, мм.	20
тах. глубина разработки, м.	10
тах. расстояние выброса, м.	до 300
производительность, м ³ /час	30
выходное отверстие, мм.	80
двигатель электрический (IBQ 10544)	
мощность	3,7 квт;50Гц
Напряжение \ ток	400В/8,3А
количество масла, л	1,84
тип масла	ISO 32
марка электрического кабеля	КНР 4x2,5



ПОСТАВКА ИЗ УКРАИНЫ
 Тел. +7 8512 732220